



Нова ергономічна упаковка
Додаткові 10 метрів



Універсальна нитка LOCTITE 55 для ущільнення різбових з'єднань

Для гарячої, холодної та питної води,
газу й опалення



Швидке, просте і чисте застосування на металевих і пластикових з'єднаннях,
економить до 50% часу, допускає юстирування вузла до 45°C
після монтажу без ризику виникнення витоків.

Швидке, просте і чисте застосування



1 Надайте шорсткості різьбі за допомогою ножівки або напилка.



2 Намотайте з перетиною необхідну кількість нитки, починаючи з перших витків різьби.



3 За допомогою ріжучого пристрою в комплекті обріжте нитку LOCTITE 55 і притисніть вільний кінець до різьби.



4 Виконайте складання з'єднання за допомогою ключа. Якщо необхідно, проведіть юстирування.

Вибір професіоналів



hawle

Зроблено на століття
www.hawle.com

protherm
Vždy na Vašej strane

Завжди на вашій стороні
www.protherm.sk

Centrometal
HEATING TECHNOLOGIES

Забезпечить тепло у вашій оселі
www.centrometal.hr

Виробництво: застосовується в кращих продуктах найвідоміших виробників опалювального, газового обладнання та засобів водопостачання.



GRUNDFOS

Насоси для комерційного і домашнього використання, стічних вод і промислових застосувань
www.grundfos.com


HERZ

Рішення для сантехніки та опалення
www.herz.eu

TRACO-INVEST

Рішення для опалення, вентиляції, кондиціювання повітря, гідравлічні і електричні інсталяції та обладнання.
www.traco-invest.com

Монтаж: рекомендується компаніями, чії назви є синонімом якості в своїх галузях, і професійними сантехниками, які довіряють матеріалу протягом багатьох років.



SARDINA
SINCE 1987

У харчовій промисловості, де пара є робочим інструментом, LOCTITE 55 утримає саме її там, де вона має бути.
www.sardina.biz

PAVLOVIĆ PLIN

Для дому та бізнесу LOCTITE 55 - найкраще рішення для водопостачання, а також у газових і опалювальних установках.
www.pavlovic-plin.com

Для технічного обслуговування об'єктів різних сфер: від харчової промисловості до транспорту.

Сертифікати:

BAM
Сертифікат займання в газоподібному кисні
Макс. темп.: до 60° C
Макс. тиск кисню: до 20 бар

DVGW:
Схвалено для застосування з питною водою (EN 751 - 2, Клас Agr)
KTW:
Схвалено для контактів з питною водою

WRc
Схвалено для застосування з питною водою за температури до 85°C (BS 6920)

NSF:
Сертифікат NSF/ANSI, Стандарт 61

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи України



ТОВ «Хенкель Україна», 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 120
Тел.: + 38 044 569 96 57, Факс: +38 044 569 96 07

Більше інформації про LOCTITE 55 ви знайдете за адресою:

www.henkel.ua, www.loctite.ua

Телефон гарячої лінії
0-800-21-00-22