



Клеїти без обмежень!

LOCTITE гібриди – універсальні конструкційні клеї

Міцні, швидкі, універсальні та безпечні

Гібриди	Властивості	Колір	Розмір упаковки	Пропорція змішування	Час фіксації	Робочий час	Стійкість до температур	Необхідні аксесуари	
Виробництво	LOCTITE HY 4090	непрозорий	50 г 400 г	1:1	5-10 хв	без проміжків (відступів): 3-4 хв.	150°C	Пістолет, статичний міксер	
	LOCTITE HY 4090 GY	сірий	50 г						
	LOCTITE HY 4080	майже білий	50 г 400 г	1:1	5-10 хв	5 – 10 хв. без проміжків (відступів): 9 – 10 хв. 1 мм: 13 – 15 хв.	120°C	Пістолет, статичний міксер	
	LOCTITE HY 4080 GY	сірий							
LOCTITE HY 4092 GY	самовирівнюється, гнучкий	сірий	50 г	1:1	5-10 хв	без проміжків (відступів): 10 – 15 хв.	80°C	Пістолет, статичний міксер	
Ремонт	LOCTITE HY 4070	ультрашвидкий, універсальний	напівпрозорий	11 г	10:1	3-4 хв	без проміжків (відступів): < 1 хв. 1 мм: 4 – 6 хв.	100°C	Готовий до використання, Упаковка з міксером
	LOCTITE HY 4060 GY	Стійкий до (впливу) температур, 5-хвилинний	сірий	25 г	1:1	3-5 хв	без проміжків (відступів): 3 – 4 хв. 1 мм: 4 – 6 хв.	150°C	Готовий до використання, Не потребує міксеру



**Такий міцний, що
3 грами клею можуть
втримати вантажний
потяг вагою 208 тон**

LOCTITE HY 4060 GY



- швидко твердне – за 5 хвилин
- відмінна здатність тверднути при низьких температурах
- заповнює зазори шириною до 5 мм
- підходить для більшості матеріалів, в т.ч. металів, пластику та гум
- можливість обробки при використанні на металах
- стійкий проти впливу вологи, температур та хімікатів
- сірий колір для легкого контролю перемішування

LOCTITE HY 4070



- клей для швидкого ремонту
- ультрашвидке досягнення ручної міцності – менше ніж 60 секунд
- заповнює зазори шириною до 5 мм
- підходить для більшості матеріалів, в т.ч. металів, пластику та гум
- швидке досягнення міцності [з'єднання] (повне затвердіння – менше 24-х годин)
- гелеподібна консистенція для уникнення крапання (зкрапування)
- стійкий проти впливу вологи, температур, УФ-випромінювання та хімікатів

LOCTITE HY 4080 + LOCTITE HY 4080 GY



- унікальна стійкість до пікових (ударних) нагрузок
- швидке досягнення міцності [з'єднання] (повне затвердіння – менше 24-х годин)
- придатний для склеювання різних матеріалів, в т.ч. металів, пластику та гум
- середній час досягнення ручної міцності (до 10-ти хвилин)
- також у варіанті сірого кольору – для легкого контролю змішування компонентів
- висока безпечність, без канцерогенів та запаху

LOCTITE HY 4090 + LOCTITE HY 4090 GY



- усі важливі характеристики в одному продукті
- для склеювання різних матеріалів, в т.ч. металів, більшості пластику та гум
- швидке затвердіння при низьких температурах
- стійкий до ударів та вібрації
- стійкий проти впливу вологи, температур (150°C) та хімікатів
- низьке утворення білого нальоту

LOCTITE HY 4092 GY



- підходить для заливання та склеювання різноманітних матеріалів
- відмінна стійкість до впливу хімікатів
- висока еластичність

